

検査結果表  
(遊戯施設)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者		

番号	検査項目	検査結果				担当検査者番号
		指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
<b>1 構造部分</b>						
(1)	地盤					
(2)	基礎					
(3)	道床					
(4)	基礎と構造物を定着させる部分	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %				
(5)	構造物	構造部材	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %			
		補助部材	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %			
(6)	舞台及び床					
(7)	屋根及び天井					
<b>2 軌道部分</b>						
(1)	軌条、軌道、水路及び滑走路	腐食部分	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %			
		摩耗部分(形鋼軌条・鋼管軌条・鋼板軌道・鋼板水路・金属製滑走路)	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %			
		滑走路(ソフトマット・繊維強化プラスチック・金属・コンクリート)				
(2)	支持部材	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %				
<b>3 駆動装置及び伝動装置</b>						
(1)	電動機及び制動機	制動片の残存厚み イ. 製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するもの 要重点点検となる基準値 ( mm) 要是正となる基準値 ( mm)  ロ. 製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないもの 要重点点検となる基準 ( ) 要是正となる基準 ( )  ハ. 製造者が検査方法を指定していないもの 前回の定期検査時 右 ( mm) 左 ( mm)	右 mm 左 mm			
(2)	軸継手					
(3)	減速機	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm)				
(4)	伝動装置					
(5)	軸及び軸受装置					
(6)	駆動用歯車装置	設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm)				
(7)	駆動車輪装置	鋼製・ライニング・溝無しソリッドタイヤ・溝付きタイヤ・空気入りタイヤ	基準値 ( mm) 現在値 ( mm) % 設置時溝深さ ( mm) 現在溝深さ ( mm) % 基準空気圧 ( kPa) 現在空気圧 ( kPa) %			
<b>4 巻上装置</b>						
(1)	チェーンコンベア巻上装置	巻上用チェーン	軸直径測定 設置時直径 ( mm) 現在直径 ( mm) %			
			リンク直径測定 設置時直径 ( mm) 現在直径 ( mm) %			
			リンク板厚さ測定 設置時厚さ ( mm) 現在厚さ ( mm) %			
			リンク板幅測定 設置時幅 ( mm) 現在幅 ( mm) %			
			伸び率測定 ( リンク) 設置時長さ ( mm) 現在長さ ( mm) %			
			スプロケット 設置時幅 ( mm) 現在幅 ( mm) %			
(2)	ベルトコンベア巻上装置					
(3)	ワイヤロープ巻上装置	主索	径 最も摩耗した主索の番号 ( ) 未摩耗直径 ( mm) 直径 ( mm) %			
			素線切れ 最も摩耗した主索の番号 ( ) 該当する遊戯施設素線切れ判定基準 ( ) 素線切れが生じた部分の断面積の割合 80%超・80%以下	1よりピッチ内の素線切れ数 本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数 本		
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の径 主索の番号 ( ) 未摩耗直径 ( mm) 直径 ( mm) %			

			主索本数 ( 本 ) 要重点点検の主索の番号 ( ) 要是正の主索の番号 ( )							
(4)	緊張装置									
(5)	釣合いおもり									
<b>5 安全装置</b>										
(1)	非常止め装置									
(2)	緩衝装置									
(3)	乗物逆行防止装置									
(4)	乗物急激降下防止装置									
(5)	制動装置	ブレーキ	ブレーキライニングの残存厚み イ. 製造者が指定しているもの 要重点点検となる基準値 ( mm ) 要是正となる基準値 ( mm ) ロ. 製造者が指定していないもの 設置時厚さ (右 mm) (左 mm)  制動板の残存厚み イ. 製造者が指定しているもの 要重点点検となる基準値 ( mm ) 要是正となる基準値 ( mm ) ロ. 製造者が指定していないもの 設置時厚さ ( mm )	ブレーキライニング 右 mm 左 mm  制動板 mm						
(6)	追突防止装置									
(7)	水位検出装置									
<b>6 乗物関係</b>										
(1)	乗物									
(2)	客席部取付装置	丸鋼、リンクチェーン等	径 最も摩耗した丸鋼、リンクチェーン等の番号 ( ) 未摩耗直径 ( mm ) 直径 ( mm )	%						
			丸鋼、リンクチェーン等本数 ( 本 ) 要重点点検の丸鋼、リンクチェーン等の番号 ( ) 要是正の丸鋼、リンクチェーン等の番号 ( )							
		ワイヤロープ	径 最も摩耗したワイヤロープの番号 ( ) 未摩耗直径 ( mm ) 直径 ( mm )	%						
			素線切れ 最も摩損したワイヤロープの番号 ( ) 該当する遊戯施設素線切れ判定基準 ( ) 素線切れが生じた部分の断面積の割合 80%超・80%以下	1よりピッチ内の素線切れ数 本  1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数 本						
		錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の径 主索の番号 ( ) 未摩耗直径 ( mm ) 直径 ( mm )	%							
		ワイヤロープ本数 ( 本 ) 要重点点検のワイヤロープの番号 ( ) 要是正のワイヤロープの番号 ( )								
(3)	走行台車	探傷試験	種類 超音波・磁粉・浸透液 実施年月日 年 月 日							
		台車先端軸	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )							
		台車中心軸	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )							
(4)	車輪装置	鋼製・ライニング・溝無しソリッドタイヤ・溝付きタイヤ・空気入りタイヤ	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )	%						
			設置時溝深さ ( mm ) 現在溝深さ ( mm )	%						
			基準空気圧 ( kPa ) 現在空気圧 ( kPa )	%						
		探傷試験	種類 超音波・磁粉・浸透液 実施年月日 年 月 日							
		主車輪軸	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )							
	側車輪軸	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )								
	受車輪軸	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )								
(5)	乗物引上げ金具									
(6)	車両連結器									
<b>7 ガイドシュー等</b>										
(1)	ガイドシュー等 (ガイドローラーを除く。)									
(2)	ガイドローラー	鋼製・ライニング・溝無しソリッドタイヤ・溝付きタイヤ・空気入りタイヤ	基準値 ( mm ) 現在値 ( mm )	%						
			設置時溝深さ ( mm ) 現在溝深さ ( mm )	%						
			基準空気圧 ( kPa ) 現在空気圧 ( kPa )	%						
(3)	ガイドレール及びレールブラケット									
(4)	ガイドシュー等とガイドレールの接合部									
			径 最も摩耗したガイドロープの番号 ( ) 未摩耗直径 ( mm ) 直径 ( mm )	%						
			素線切れ 最も摩損したガイドロープの番号 ( ) 該当する遊戯施設素線切れ判定基準 ( ) 素線切れが生じた部分の断面積の割合 80%超・80%以下	1よりピッチ内の素線切れ数 本  1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数 本						



- ⑫ 1(4)「基礎と構造物を定着させる部分」の「設置時厚さ」には設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」には検査で測定した厚さを記入してください。また、右欄に現在厚さの設置時厚さに対する割合を記入してください。
- ⑬ 1(5)「構造物」の「設置時厚さ」には、設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」には検査で測定した厚さを記入してください。また、右欄に現在厚さの設置時厚さに対する割合を記入してください。
- ⑭ 2(1)「軌条、軌道、水路及び滑走路」の「摩耗部分」及び「滑走路」は、該当するレールの型式を○で囲み、「設置時厚さ」には、設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」には、検査で測定した厚さを記入してください。また、右欄に現在厚さの設置時厚さに対する割合を記入してください。なお、「腐食部分」の「現在厚さ」には、腐食部分を除去した後に測定した結果を記入してください。
- ⑮ 2(2)「支持部材」の「設置時厚さ」には、設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」には、検査で測定した厚さを記入してください。また、右欄に現在厚さの設置時厚さに対する割合を記入してください。
- ⑯ 3(1)「電動機及び制動機」の「制動片の残存厚み」には、製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するものについては、「イ。」を○で囲んだ上で、要重点点検（基準が定められていない場合は、（mm）内に「-」を記入。）及び要是正となる残存厚み基準値を記入し、製造者が検査方法を指定しているもので、「イ。」に該当しないものについては、「ロ。」を○で囲んだ上で、要重点点検（要重点点検の基準が定められていない場合を除く。）及び要是正となる基準を記入し、製造者が検査方法を指定していないものについては、「ハ。」を○で囲んで、前回定期検査時で測定した厚みを記入してください。また、右欄には、今回の定期検査で測定した厚みを記入して下さい。なお、初回の定期検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、（mm）内に「-」を記入してください。
- ⑰ 3(3)「減速機」及び3(6)「駆動用歯車装置」の「設置時厚さ」には、設計図書等により確認した新設時の厚さを、「現在厚さ」には、検査で測定した厚さを記入してください。
- ⑱ 3(7)「駆動車輪装置」、6(4)「車輪装置」の「車輪」及び7(2)「ガイドローラー」には、鋼製、ライニング、溝無しソリッドタイヤ、溝付きタイヤ、空気入りタイヤのうち該当する車輪を○で囲んでください。鋼製又はライニングされた車輪については、「基準値」に、製造者設計基準値がある場合はその値を記入してください。製造者設計基準値がない場合は、鋼製車輪及び溝無しソリッドタイヤの場合は設置時直径の2.5%又は6mmのうちいずれか小さい値を記入してください。ライニングされた車輪の場合はライニング厚さの25%又は5mmのうちいずれか小さい値を記入してください。「現在値」には、検査で測定した摩耗量を記入してください。右欄に現在値の基準値に対する割合を記入してください。溝付きタイヤについては、「設置時溝深さ」には、新品時の溝深さを記入してください。「現在溝深さ」には、検査で測定した溝深さを記入してください。右欄に現在溝深さの設置時溝深さに対する割合を記入してください。なお、車輪又はタイヤが複数ある場合は、最も摩耗の進行している車輪について記入してください。空気入りタイヤについては、「基準空気圧」に、製造者設計基準値を記入してください。「現在空気圧」には、検査で測定した空気圧を記入してください。右欄に現在空気圧の基準空気圧に対する割合を記入してください。
- ⑲ 4(1)「チェーンコンベア巻上装置」の「巻上用チェーン」の「軸直径測定」及び「リンク孔直径測定」の「設置時直径」には、設計図書等により確認した新設時の直径を記入してください。「現在直径」には、検査で測定した直径を記入してください。また、右欄に現在直径の設置時直径に対する割合を記入してください。
- ⑳ 4(1)「チェーンコンベア巻上装置」の「巻上用チェーン」の「リンク板厚さ測定」及び「リンク板幅測定」の「設置時厚さ」及び「設置時幅」には、設計図書等により確認した新設時の厚さ及び幅を記入してください。「現在厚さ」及び「現在幅」には、検査で測定した厚さ及び幅を記入してください。また、右欄に現在厚さの設置時厚さに対する割合及び現在幅の設置時幅に対する割合を記入してください。
- ㉑ 4(1)「チェーンコンベア巻上装置」の「巻上用チェーン」の「伸び率測定」には、測定したリンクの数を記入してください。「設置時長さ」には、設計図書等により確認した新設時の長さ、「現在長さ」には、検査で測定した長さを記入してください。また、右欄に現在長さの設置時長さに対する割合を記入してください。なお、最も伸びが進行しているリンクについて記入してください。
- ㉒ 4(1)「チェーンコンベア巻上装置」の「スプロケット」の「設置時幅」には、設計図書等により確認した新設時のスプロケットの歯の幅を記入してください。「現在幅」には、検査で測定した幅を記入してください。また、右欄に現在幅の設置時幅に対する割合を記入してください。
- ㉓ 4(3)「ワイヤロープ巻上装置」の「主索」、6(2)「客席部取付装置」の「ワイヤロープ」及び7(5)「ガイドロープ」の「径」には、最も摩耗した主索、ワイヤロープ及びガイドロープ（以下「主索等」という。）の番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
- ㉔ 4(3)「ワイヤロープ巻上装置」の「主索」、6(2)「客席部取付装置」の「ワイヤロープ」及び7(5)「ガイドロープ」の「素線切れ」には、最も摩損した主索等の番号を記入するとともに、該当する遊戯設素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当しないものを取消線で抹消してください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。
- ㉕ 4(3)「ワイヤロープ巻上装置」の「主索」、6(2)「客席部取付装置」の「ワイヤロープ」及び7(5)「ガイドロープ」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の主索の番号を記入するとともに、直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
- ㉖ 4(3)「ワイヤロープ巻上装置」の「主索」、6(2)「客席部取付装置」の「ワイヤロープ」及び7(5)「ガイドロープ」の「主索等本数」には、主索等の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索等の番号」及び「要是正の主索等の番号」には、それぞれ該当する全ての主索等の番号を記入してください。
- ㉗ 5(5)「制動装置」の「ブレーキ」には、ブレーキライニング、制動板（以下「ブレーキライニング等」という。）について、製造者が指定しているものについては、「イ。」を○で囲んだ上で、要重点点検及び要是正となる残存厚みの基準値を記入し、製造者が指定していないものについては、「ロ。」を○で囲んだ上で、新設時の設置時厚みを記入してください。右欄に検査で測定したブレーキライニング等の残存厚みを記入してください。
- ㉘ 6(2)「客席部取付装置」の「丸鋼、リンクチェーン等」の「丸鋼、リンクチェーン等本数」には、丸鋼、リンクチェーン等の本数を、記入してください。また、「要重点点検の丸鋼、リンクチェーン等の番号」、「要是正の丸鋼、リンクチェーン等の番号」には、それぞれ該当する全ての番号を記入してください。
- ㉙ 6(3)「走行台車」及び6(4)「車輪装置」の「探傷試験」の「種類」には、超音波、磁粉、浸透液のうち該当しないものを取消線で抹消し、「実施年月日」には、試験を実施した年月日を記入してください。なお、試験に日数を要した場合は、最終日を記入してください。また、探傷試験結果の概要が分かる資料を添付してください。
- ㉚ 6(3)「走行台車」の「台車先端軸」及び「台車中心軸」、6(4)「車輪装置」の「主車輪軸」、「側車輪軸」及び「受輪軸」並びに6(6)「車両連結器」の「基準値」には、製造者設計基準値がある場合はその数値を、製造者設計基準値がない場合は、ころがり軸受で軸が回転するときは○・〇三ミリメートル、ころがり軸受で軸が回転しないときは○・二ミリメートル、すべり軸受のときは軸の直径の二百分の一の値を記入し、「現在値」には、軸と軸受のすき間を測定した値を記入してください。なお、台車先端軸、台車中心軸、主車輪軸、側車輪軸及び受輪軸が複数ある場合は、最も摩耗の進行しているものについて記入してください。
- ㉛ 6(3)「走行台車」の「台車先端軸」及び「台車中心軸」、6(4)「車輪装置」の「主車輪軸」、「側車輪軸」及び「受輪軸」並びに6(6)「車両連結器」の「基準値」には、製造者設計基準値がある場合はその数値を、製造者設計基準値がない場合は、ころがり軸受で軸が回転するときは○・〇三ミリメートル、ころがり軸受で軸が回転しないときは○・二ミリメートル、すべり軸受のときは軸の直径の二百分の一の値を記入し、「現在値」には、軸と軸受のすき間を測定した値を記入してください。また、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
- ㉜ 9(3)「配電線及び配管」の「接地」の「基準抵抗値」には、基準抵抗値を記入してください。また、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
- ㉝ 9(4)「避雷設備」の「接地」の「基準抵抗値」には、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
- ㉞ 9(6)「給電線及び集電装置」の「基準値」には、製造者設計基準値がある場合はその値を記入してください。製造者設計基準値がない場合は、給電線は設置時の30%の値を、集電器は設置時の厚みの50%の値を記入してください。また、「現在値」には、検査で測定した厚さを記入してください。
- ㉟ 9(6)「給電線及び集電装置」の「基準値」には、製造者設計基準値がある場合はその値を記入してください。製造者設計基準値がない場合は、給電線は設置時の30%の値を、集電器は設置時の厚みの50%の値を記入してください。また、「現在値」には、検査で測定した摩耗量を記入してください。

- ⑳ 11「上記以外の検査項」には、第1第1項ただし書により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、㉑から㉓に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、削除して構いません。
- ㉑ 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ㉒ 要是正又は要重点点検とされた検査事項(既存不適格の場合を除く。)における別表（は）欄に掲げる判定基準に該当する部分の写真を別添様式に従い添付してください。